



## CYCLONE SHAMPOO XP

Se recomienda no diluirlo a menos de 80/1.

### ◆ PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

**Referencia:** 121- 0001

**Presentaciones:** Galón / Cuñete 5 Galones.

### ◆ DESCRIPCIÓN

Es un agente activo de superficie de uso profesional, formulado especialmente para el lavado de todo tipo de vehículo, su fórmula Híper concentrada permite un alto rendimiento sin perder su capacidad de limpieza. Mantiene y prolonga el brillo original.

Por ser un producto de última generación permite su uso como "Touchless" o "Sin Tocar" lo que al diluirlo correctamente limpia el vehículo sin necesidad de frotar, lo que reduce notablemente las marcas y rayas de lavado.

El Cyclone® XP gracias a su Híper concentración puede ser diluido 300/1 aprox. Fórmula Biodegradable, no contiene fosfato ni Butilo. El Cyclone® XP es un producto de uso profesional.

### ◆ PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICO

- Líquido de color oscuro.
- PH 12.3 – 13.3
- Envase de 1 Galón con tapa de plástico reposicionable.
- Envase de 5 Galones con tapa de plástico reposicionable.
- No contiene Butilo ni Fosfato.
- Punto de Ebullición: No Disponible.
- Peso/Galón: 8.3 – 8.4 Lbs/Gal
- Peso Cuñete 5 gal. 41.5 – 42.5 Lbs./Cuñete

### ◆ TÉCNICAS DE APLICACIÓN

El Cyclone® XP es un Detergente para vehículos que por su alto contenido de surfactantes de última generación, permite una excelente limpieza junto con un alto rendimiento.

Debido a su alta concentración se recomienda el uso de equipos de dosificación ya sean estos manuales o automáticos.

En pruebas de laboratorio el Cyclone® XP ha demostrado que usándolo de manera correcta, prolonga y mantiene el brillo original de la pintura de cualquier vehículo.

### ◆ USOS DEL PRODUCTO

Gracias a su avanzada formulación y el uso de Surfactantes de última generación, el Cyclone® XP puede ser usado en una gran variedad de superficies externas, Acero Inoxidable, Aluminio, Plástico, Piezas de Goma o Cauchos etc. Su Híper concentración permite diluirlo dependiendo del grado de suciedad de los vehículos o Buses de Transporte.

### ◆ MODO DE USO

- Para un mayor rendimiento y eficiencia del producto se recomienda el uso de Dosificadores o dispositivos de dilución.
- Para lavado normal diluya entre un rango de 1 parte de Cyclone® XP a 400 partes de agua.
- Para superficies manchadas o sucio extremo diluya 1 parte concentrada de Cyclone® XP a 80 partes de agua.
- No lo aplique directamente bajo el sol.
- Evite que el producto se seque sobre la superficie.

### ◆ MANEJO Y ALMACENAJE

Refiérase a la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS)

### ◆ INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad para la Salud y la información de seguridad antes de usar este producto

### ◆ GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

**Información técnica:** La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que Total Care® considera confiables, pero la precisión o exhaustividad de dicha información no está garantizada.

**Uso del producto:** Hay muchos factores que escapan al control de Total Care® y únicamente el conocimiento del usuario y el control puede afectar el uso y el rendimiento de un producto de Total Care® en un uso particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto, el usuario es el único responsable de evaluar el producto Total Care® y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de solicitud.