



SYMPLEX X1 CLASSIC

◆ PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

Referencia: 141-0003

Presentaciones: 16 oz. – 32 oz. – 128 oz.

◆ DESCRIPCIÓN

Symplex® X1 Classic, es un avanzado polímero súper productivo de alto rendimiento, diseñado especialmente para ser usado en talleres de pintura automotriz. Remueve, nivela y proporciona alto brillo en un solo producto, elimina marcas de lija 1500. Formulado para colores oscuros. Symplex® X1 Classic elimina rápidamente marcas de lija grano 1500. Único formulado tanto para procesos de lijado a mano como con máquinas. No genera polvo, fácil de remover, aumenta la productividad. V.O.C. Reglamentado.

El Symplex® X1 Classic genera muy bajo polvo, es fácil de remover, no macha las piezas plásticas, aumenta la productividad.

Por ser un producto de última generación es ideal para usarse tanto en Barnices (Clear Coat) de altos sólidos como también los Anti-Rayado

◆ PROPIEDADES FÍSICAS

- Crema de color Verde con Oxido de Aluminio.
- Tamaño de mineral *óptimo*.
- Envases con tapas de plástico dosificables.
- Salpica poca cantidad.
- Velocidad de aplicación recomendada: 1500 a 2500 r.p.m.
- Vida del producto: 1 año.

◆ TÉCNICAS DE APLICACIÓN

El Symplex® X1 Classic, está diseñado para proporcionar desbaste, nivelación y alto brillo en un solo producto. Único formulado especialmente para ser aplicado en vehículos de color oscuros.

- AGITASE BIEN ANTES DE USAR.
- Aplique una pequeña cantidad y pula a una velocidad entre 1500 – 2500 rpm.
- Trate de obtener el acabado final en una o dos aplicaciones.
- Verifique que ha eliminado todas las marcas de lija, de ser necesario reaplique el producto.

- Para Ultra-Brillo aplique unas pequeñas gotas del Symplex® X1 Classic y use una Borla o Pad de Goma Espuma a baja velocidad 1200 rpm.

◆ ENVASES

Los envases de 16 oz. 32 oz. Están elaborados en PET de alta resistencia para evitar la producción de contaminantes que puedan afectar el producto. El envase de 128 oz. (Galón) está elaborado en Polietileno de alta densidad (HDPE)

Se provee además de una tapa dosificadora de plástico con el fin de facilitar el cierre del envase, evitando la contaminación y secado del producto y permitir una reapertura y dosificación precisa y sencilla.

◆ MÁQUINA

La mayoría de las máquinas pulido encontradas en los talleres de reparación tanto eléctricas como neumáticas pueden ser usadas con el Symplex® X1 Classic. Se recomienda una velocidad de giro entre 1500 y 2500 r.p.m.

◆ BORLA O PAD

Usar el Symplex® X1 Classic con las Borlas o Pad TotalCare® Turbo Doble Cara (P/N 134-0005-UN), Piranha (P/N 134-0003-UN) o Flex (P/N 134-0004-UN).

Si se desea obtener Ultra-Brillo adicional cambie a Borla o Pad de goma espuma Total Care Turbo® P/N 133-0004-UN

◆ LIJA DE AGUA

El Symplex® X1 Classic elimina las rayas producidas por la lijas P1200. Esto permite ahorrar mucho tiempo y producto, sin embargo es mejor siempre lijar transversalmente con la lija P1500 después de lijar con P1200.

En el lijado, el uso de agua limpia es absolutamente necesario, y el uso de agua con un poco de detergente facilitará el proceso de lijado sobre todo en pinturas frescas.

La lija al agua debe humedecerse durante al menos 1 minuto para ablandarla antes de lijar. Esto reduce la posibilidad de hacer rayas indeseables. De ser posible termine el proceso de lijado con lija de agua P2000 de esta aumentara la productividad.

